

**PLANCHA COMPACTADORA CON MOTOR 8 HP BRIGGS & STRATTON**

Peso Neto	155 kg
Fuerza de Compactación	14 KN
Espesor de la Plancha	5/16" / 8 mm
Área de Compactación	45 x 50 cm.
Máximo Giro del excéntrico	4200 Golpes por minuto.
Velocidad de Avance	25 cm./s.
Eficiencia	180 m <sup>2</sup> /hr.





**LA CASA STIHL**®



**STIHL**®

<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	
Potencia Máxima (Hp/Rpm)	<b>8,0 / 3600</b>
Tipo de Eje (PTO)	<b>Cilíndrico</b>
Cilindro	<b>Camisa Hierro Fundido</b>
Diámetro Cilindro (mm)	<b>79</b>
Cilindrada (cc)	<b>305</b>
Marcha en vacío (Rpm)	<b>3000</b>
Diámetro Cigüeñal (pulg)	<b>1</b>
Tipo Encendido	<b>Magnetron</b>
Sistema Partida	<b>Sistema Retráctil</b>
Capacidad del Estanque (litros)	<b>3,78</b>
Consumo aprox. a 3/4 carga (lt/hora)	<b>2,1</b>
Gasolina Recomendada	<b>Sin plomo</b>
Capacidad Aceite del Cáster (litros)	<b>0,7</b>
Tipo de Aceite	<b>Briggs&amp;Stratton SAE 30</b>
Guardián de Aceite	<b>Sí</b>
Dimensiones (L x A x A) (mm)	<b>478,5 x 298,06 x 416,8</b>
Peso (kilos)	<b>22,95</b>
Garantía	<b>1 año</b>



**LA CASA STIHL AV. MEXICO # 786 – LA VICTORIA TELEFONO 471-9302 NEXTEL 415\*9625 CEL. 998868486**

CARACTERISTICAS	BENEFICIOS
Diseño de Válvulas en Cabeza con Inclinación de 30°	Funcionamiento más eficiente y mayor potencia en un conjunto limpio y compacto
Camisa del Cilindro de Hierro Fundido Dura-Bore	Resiste el desgaste y el abuso a la vez que proporciona un control mejorado de la lubricación
Cojinete Superior DU y Cojinete Inferior para Tareas pesadas	Cojinete superior autolubricante, reemplazable, y cojinete inferior de gran tamaño que soporta la carga y reduce el desgaste, prolongando la vida útil del motor
Filtro de Aire Dual-Clean	Filtro de aire tipo automóvil con prefiltro de espuma que garantiza la doble protección y prolonga la vida útil del motor
Carburador por Flotador	Ofrece un incremento en potencia para tareas difíciles
Encendido Electrónico Magneton®	Garantiza arranques rápidos y fiables, sin necesidad de mantenimiento
Válvula de Cierre de Combustible	Cierre fácil del caudal del combustible para un transporte seguro
Garantía del Motor	Garantía de un año para aplicaciones de uso profesional

**CURVA DE RENDIMIENTO MOTOR BRIGGS & STRATTON DE 8.0 HP**

