



LA CASA STIHL®



STIHL®

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE BRIGGS & STRATTON WP3-65

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Potencia (HP)	5.5
Diámetro de Entrada mm (pulg.)	80 (3)
Diámetro de Salida mm (pulg.)	80 (3)
Capacidad de Descarga l/min	930
Caudal (L/h)	56000
(GPM)	(246)
Altura de succión m (pies)	8 (26)
Altura Total m (pies)	33 (108)
Capacidad de combustible l (qt.)	3.79 (4.0)
Altura cm (pulg.)	48.75 (19.5)
Longitud cm (pulg.)	46.99 (18.5)
Ancho cm (pulg.)	43.18 (17)
Peso Seco kg. (lib.)	30.39 (67)



CARACTERÍSTICAS

Motor Briggs & Stratton Intek TM I/C® con Válvulas en la Cabeza de 6.5 HP con camisa de cilindro en hierro fundido.
Arranque Manual.
Filtro de espuma para fácil mantenimiento y uso prolongado Auto-cebante.
Dos rodamientos de bolas (lado Magneto y lado PTO)
Voluta y rotor en hierro fundido para larga vida y durabilidad.
Sello de bomba para larga vida.
Marco para trabajo pesado para máxima protección.
Liviana y portátil.
Sistema de encendido Magnetron®.
Mofle Super Bajo-Tono.
Completa con filtro y acoples.

